



www.afinsuministros.cl

Escríbenos a
ventas@afinsuministros.cl

+56 4 4356 5152 / +56 9 2370 9625

Amortiguador de impacto

TAU TUBE

El TAU TUBE® es redireectivo, ofrece resistencia a impactos y protege obstáculos de hasta 2,6 metros de ancho. Su mantenimiento post impacto tiene excelente costo-beneficio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Protección de obstáculos con bajo costo;
- Absorbe impactos de 110 km/h en menos de 6 metros (menor longitud de la categoría);
- Aplicable en túneles, pilares de puentes, bifurcaciones, cabinas de peaje, entre otros;
- Disponible para 4 velocidades: 50, 80, 100 y 110 km/h;
- Reutilizable después del impacto (no sacrificable);
- Fácil instalación y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES:

- Clasificación: Redireccional
- Longitud: 2,0 - 5,9 m
- Ancho: 850 y 2.600 mm
- Altura: 820 mm
- Peso: 480 - 1.100 kg

*** Ensayado según la norma EN 1317*





www.afinsuministros.cl

Escríbenos a
ventas@afinsuministros.cl

+56 4 4356 5152 / +56 9 2370 9625

Amortiguador de impacto

TAU-II

Ideal para proteger obstáculos de hasta 2,6 metros, el TAU-II® es redirectivo y soporta velocidades de 50 a 120 km/h con niveles de contención TL1, TL2 y TL3.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fácil instalación y mantenimiento;
- Reducción de costos de reparación con reutilización de componentes;
- Piezas intercambiables.

*** Ensayado según los requisitos del NCHRP 350*

ESPECIFICACIONES:

- Clasificación: Redirectivo y no transpasable
- Longitud (TL3): 7 m
- Ancho: 700 - 3.000 mm
- Altura: 800 mm
- Peso (TL3): 1.129 kg

